

Identyfikacja produktów ESSE do oświetlenia wewnętrznego

Typ	Pobór mocy	Strumień świetlny	Wymiary	Typ montażu	Strona
INTELIĞENTNY PANEL LED (300X600)					
ILPM100-3060-S	40 W	4000 lm	322x592x100 (± 2 mm)	Podsufitowy (sufit panelowy)	15
ILPM100-3060-SG	40 W	4000 lm	322x592x102 (± 2 mm)	Podsufitowy (płyta gipsowa)	15
ILPM100-3060-R	40 W	4000 lm	310x580x115 (± 2 mm)	Natynkowy	16
ILPM200-3060-S	55 W	6000 lm	322x592x100 (± 2 mm)	Podsufitowy (sufit panelowy)	15
ILPM200-3060-SG	55 W	6000 lm	322x592x102 (± 2 mm)	Podsufitowy (płyta gipsowa)	15
ILPM200-3060-R	55 W	6000 lm	310x580x115 (± 2 mm)	Natynkowy	16
INTELIĞENTNY PANEL LED (600X600)					
ILPM2X100-6060-S	60 W	6500 lm	592x592x100 (± 2 mm)	Podsufitowy (sufit panelowy)	17
ILPM2X100-6060-SG	60 W	6500 lm	592x592x102 (± 2 mm)	Podsufitowy (płyta gipsowa)	17
ILPM2X100-6060-R	60 W	6500 lm	580x580x115 (± 2 mm)	Natynkowy	18
ILPM2X100H-6060-S	80 W	8000 lm	592x592x114 (± 2 mm)	Podsufitowy (sufit panelowy)	17
ILPM2X100H-6060-SG	80 W	8000 lm	592x592x114 (± 2 mm)	Podsufitowy (płyta gipsowa)	17
ILPM2X100H-6060-R	80 W	8000 lm	580x580x139 (± 2 mm)	Natynkowy	18
STANDARDOWY PANEL LED (300X600)					
SLPM100-3060-S	40 W	4000 lm	322x592x100 (± 2 mm)	Podsufitowy (sufit panelowy)	19
SLPM100-3060-SG	40 W	4000 lm	322x592x102 (± 2 mm)	Podsufitowy (płyta gipsowa)	19
SLPM100-3060-R	40 W	4000 lm	310x580x115 (± 2 mm)	Natynkowy	20
SLPM200-3060-S	55 W	6000 lm	322x592x100 (± 2 mm)	Podsufitowy (sufit panelowy)	19
SLPM200-3060-SG	55 W	6000 lm	322x592x102 (± 2 mm)	Podsufitowy (płyta gipsowa)	19
SLPM200-3060-R	55 W	6000 lm	310x580x115 (± 2 mm)	Natynkowy	20
STANDARDOWY PANEL LED (600X600)					
SLPM2X100-6060-S	60 W	6500 lm	592x592x100 (± 2 mm)	Podsufitowy (sufit panelowy)	21
SLPM2X100-6060-SG	60 W	6500 lm	592x592x102 (± 2 mm)	Podsufitowy (płyta gipsowa)	21
SLPM2X100-6060-R	60 W	6500 lm	580x580x115 (± 2 mm)	Natynkowy	22
SLPM2X100H-6060-S	80 W	8000 lm	592x592x114 (± 2 mm)	Podsufitowy (sufit panelowy)	21
SLPM2X100H-6060-SG	80 W	8000 lm	592x592x114 (± 2 mm)	Podsufitowy (płyta gipsowa)	21
SLPM2X100H-6060-R	80 W	8000 lm	580x580x139 (± 2 mm)	Natynkowy	22
INTELIĞENTNY PANEL LED Z MODUŁEM ZASILANIA AWARYJNEGO (300X600)					
ILPM100-3060-S-EM	43 W	4000 lm	322x592x100 (± 2 mm)	Podsufitowy (sufit panelowy)	23
ILPM100-3060-SG-EM	43 W	4000 lm	322x592x102 (± 2 mm)	Podsufitowy (płyta gipsowa)	23
ILPM100-3060-R-EM	43 W	4000 lm	310x580x115 (± 2 mm)	Natynkowy	24
ILPM200-3060-S-EM	58 W	6000 lm	322x592x100 (± 2 mm)	Podsufitowy (sufit panelowy)	23
ILPM200-3060-SG-EM	58 W	6000 lm	322x592x102 (± 2 mm)	Podsufitowy (płyta gipsowa)	23
ILPM200-3060-R-EM	58 W	6000 lm	310x580x115 (± 2 mm)	Natynkowy	24
INTELIĞETNY PANEL LED Z MODUŁEM ZASILANIA AWARYJNEGO (600X600)					
ILPM2X100-6060-S-EM	63 W	6500 lm	592x592x100 (± 2 mm)	Podsufitowy (sufit panelowy)	25
ILPM2X100-6060-SG-EM	63 W	6500 lm	592x592x102 (± 2 mm)	Podsufitowy (płyta gipsowa)	25
ILPM2X100-6060-R-EM	63 W	6500 lm	580x580x115 (± 2 mm)	Natynkowy	26
ILPM2X100H-6060-S-EM	83 W	8000 lm	592x592x114 (± 2 mm)	Podsufitowy (sufit panelowy)	25
ILPM2X100H-6060-SG-EM	83 W	8000 lm	592x592x114 (± 2 mm)	Podsufitowy (płyta gipsowa)	25
ILPM2X100H-6060-R-EM	83 W	8000 lm	580x580x139 (± 2 mm)	Natynkowy	26
STANDARDOWY PANEL LED Z MODUŁEM ZASILANIA AWARYJNEGO (300X600)					
SLPM100-3060-S-EM	43 W	4000 lm	322x592x100 (± 2 mm)	Podsufitowy (sufit panelowy)	27
SLPM100-3060-SG-EM	43 W	4000 lm	322x592x102 (± 2 mm)	Podsufitowy (płyta gipsowa)	27
SLPM100-3060-R-EM	43 W	4000 lm	310x580x115 (± 2 mm)	Natynkowy	28
SLPM200-3060-S-EM	58 W	6000 lm	322x592x100 (± 2 mm)	Podsufitowy (sufit panelowy)	27
SLPM200-3060-SG-EM	58 W	6000 lm	322x592x102 (± 2 mm)	Podsufitowy (płyta gipsowa)	27
SLPM200-3060-R-EM	58 W	6000 lm	310x580x115 (± 2 mm)	Natynkowy	28
STANDARDOWY PANEL LED Z MODUŁEM ZASILANIA AWARYJNEGO (600X600)					
SLPM2X100-6060-S-EM	63 W	6500 lm	592x592x100 (± 2 mm)	Podsufitowy (sufit panelowy)	29
SLPM2X100-6060-SG-EM	63 W	6500 lm	592x592x102 (± 2 mm)	Podsufitowy (płyta gipsowa)	29
SLPM2X100-6060-R-EM	63 W	6500 lm	580x580x115 (± 2 mm)	Natynkowy	30
SLPM2X100H-6060-S-EM	83 W	8000 lm	592x592x114 (± 2 mm)	Podsufitowy (sufit panelowy)	29
SLPM2X100H-6060-SG-EM	83 W	8000 lm	592x592x114 (± 2 mm)	Podsufitowy (płyta gipsowa)	29
ILPM2X100H-6060-R-EM	83 W	8000 lm	580x580x139 (± 2 mm)	Natynkowy	30
MODUŁ ZASILANIA AWARYJNEGO					
EM	3 W	362 lm-379 lm			31
INTELIĞENTNA LEDSENA					
ILS-S	18 W	1320 lm	150x215x94,7 (± 2mm)	Podsufitowy	32
ILS-R	18 W	1320 lm	130x195x66,7 (± 2mm)	Natynkowy	33
INTELIĞENTNA LEDSENA Z MODUŁEM ZASILANIA AWARYJNEGO					
ILS-S-EM	20 W	1320 lm	150x215x103,5 (± 2mm)	Podsufitowy	34
ILS-R-EM	20 W	1320 lm	130x195x75,7 (± 2mm)	Natynkowy	35
STANDARDOWA LEDSENA					
SLS-S	18 W	1320 lm	150x215x94,7 (± 2mm)	Podsufitowy	36
SLS-R	18 W	1320 lm	130x195x66,7 (± 2mm)	Natynkowy	37
STANDARDOWA LEDSENA Z MODUŁEM ZASILANIA AWARYJNEGO					
SLS-S-EM	20 W	1320 lm	150x215x103,5 (± 2mm)	Podsufitowy	38
SLS-R-EM	20 W	1320 lm	130x195x75,7 (± 2mm)	Natynkowy	39
LAMPY ULICZNE ESL					
ESL 60	60 W	6000 lm	296x710x277 (± 2mm)	Zewnętrzny	45
ESL 120	120 W	12000 lm	296x766x328 (± 2mm)	Zewnętrzny	46
ESL 180	180 W	18000 lm	296x783x434 (± 2mm)	Zewnętrzny	47